

# FZZ 防水防尘防腐转换开关

## 适用范围

- ◆ 环境温度-25° 至 55° ；
- ◆ 安装高度不超过海拔 2000m；
- ◆ 强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境；
- ◆ 广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业；

## 型号含义

FZZ	-	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>
防水防尘防腐转换开关		额定电流		极数

## 产品特点

- ◆ 外壳采用玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制而成，外型美观，具有抗老化、不变形、耐腐蚀、耐冲击及热稳定性好等优良性能；
- ◆ 本系列产品抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀、防腐等级为 WF2；
- ◆ 本系列产品为曲面迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为 IP65；
- ◆ 所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化；
- ◆ 电缆布线；
- ◆ 可作为照明开关使用；
- ◆ 开关有多种功能可供用户选择；
- ◆ 符合 GB3836-2000、IEC60079 标准要求。

## 技术参数

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	防护等级	防腐等级	电缆外径
FZZ-□	AC220V/380V	10A	IP65	WF2	Φ 8mm ~ Φ 14mm
		25A			Φ 12mm ~ Φ 17mm
		63A			Φ 16mm ~ Φ 25mm

# 外形尺寸

